




EN 6 x 4 Shiplap Shed
with Treated Pent
Dip Roof

FR Abri de jardin traité
6 x 4 à panneaux
lames emboîtées avec
toit en pente

PL Domek narzędziowy
drewniany
6 x 4 z dachem
jednospadowym
impregnowanym
zanurzeniowo

RO Căsuță de grădină din
lambriuri de 6 x 4 cu
acoperiș într-o apă
tratată


EN IMPORTANT - These instructions are for your safety. Please read through them thoroughly prior to handling the product and retain them for future reference.

FR IMPORTANT : Ces instructions sont données pour votre sécurité. Merci de les lire attentivement avant de manipuler le produit et de les conserver pour référence.

PL WAŻNE — Niniejsza instrukcja została opracowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi. Należy ją dokładnie przeczytać przed obsługą produktu i zachować do wykorzystania w przyszłości.


RO IMPORTANT - Aceste instrucțiuni sunt pentru siguranța ta. Citește-le cu atenție înainte de montarea produsului și păstrează-le pentru consultare ulterioară.

EN You will need FR Vous aurez besoin de PL Będziesz potrzebować RO Vei avea nevoie de



EN Contents FR Table des matières PL Spis treści RO Cuprins

EN		FR		PL		RO	
Product description	3	Description du produit	3	Opis produktu	3	Descrierea produsului	3
Safety	5	Sécurité	5	Bezpieczeństwo	6	Siguranță	7
Guarantee	5	Garantie	6	Gwarancja	7	Garanție	8
Assembly	8	Montage	8	Montaż	8	Asamblare	8
Care & maintenance	17	Entretien et maintenance	17	Czyszczenie i konserwacja	18	Îngrijire și întreținere	18



No.	Components / Composants / Elementy / Componente	Qty.
1	Floor / Sol / Podłoga / Podea	1
2	Back/side wall panel / Panneau mural arrière/latéral / Tylny/boczny panel ścienny / Panou perete lateral / spate	7
3	Single door frame / Bâti de porte simple / Ościeżnica pojedyncza / Cadru de ușă simplă	1
4	Double door frame / Bâti de porte double / Ościeżnica podwójna / Cadru de ușă dublă	1
5	Right-hand angled top panel / Équerre supérieure droite / Prawy skośny panel górny / Panou superior înclinat dreapta	1
6	Left-hand angled top panel / Équerre supérieure gauche / Lewy skośny panel górny / Panou superior înclinat stânga	1
7	Right-hand front panel / Panneau avant droit / Prawy panel przedni / Panou frontal dreapta	1
8	Left-hand front panel / Panneau avant gauche / Lewy panel przedni / Panou frontal stânga	1
9	Rear wall top frame / Châssis supérieur de paroi arrière / Rama górna ściany tylnej / Cadru superior perete spate (35 x 28 x 907 mm)	2
10	Roof purlin / Panne de toit / Płatew dachowa / Șarpantă (35 x 28 x 1229 mm)	1
11	Corner hinge strip / Bande de charnière d'angle / Narożna listwa zawiasowa / Șipcă de colț pentru balama (12 x 75 x 1820 mm)	2

No.	Components / Composants / Elementy / Componente	Qty.
12	Centre hinge strip / Bande de charnière centrale / Środkowa listwa zawiasowa / Şipcă centrală pentru balama (12 x 57 x 1820 mm)	1
13	Rear wall top cover strip / Profil de finition supérieur pour paroi arrière / Górna listwa maskująca ściany tylnej / Baghetă de acoperire superioară perete spate (12 x 30 x 915 mm)	2
14	Roof panel / Panneau de toit / Panel dachowy / Panou de acoperiş	2
15	Long felt batten / Liteau long pour feutre / Długa listwa do mocowania papy / Şipcă lungă pentru membrană bituminoasă (28 x 28 x 1388 mm)	4
16	Short felt batten / Liteau court pour feutre / Krótka listwa do mocowania papy / Şipcă scurtă pentru membrană bituminoasă (28 x 28 x 747 mm)	2
17	Roofing felt roll / Rouleau de feutre bitumé / Rolka papy dachowej / Rolă de membrană bituminoasă (2.5 m)	2
18	Left door / Porte gauche / Lewe drzwi / Uşă stânga	1
19	Middle door (with tower bolt blocks) / Porte centrale (avec verrous de box) / Środkowe drzwi (z zasuwami) / Uşă mijloc (cu zăvoare)	1
20	Right door / Porte droite / Prawe drzwi / Uşă dreapta	1
21	Door top cover strip / Profil de finition supérieur pour porte / Górna listwa maskująca drzwi / Baghetă de acoperire superioară uşă (12 x 48 x 865 mm)	1
22	Door bottom cover strip / Profil de finition inférieur pour porte / Dolna listwa maskująca drzwi / Baghetă de acoperire inferioară uşă (12 x 48 x 910 mm)	1
23	Front centre cover strip / Profil de finition central avant / Przednia środkowa listwa maskująca / Baghetă de acoperire centrală faţă (12 x 48 x 230 mm)	1
24	Side cover strip / Profil de finition latéral / Boczna listwa maskująca / Baghetă de acoperire laterală (12 x 48 x 1950 mm)	2
25	Back cover strip / Profil de finition arrière / Tylne listwa maskująca / Baghetă de acoperire spate (12 x 48 x 11850 mm)	4
26	Side barge board / Rive de toit latérale / Boczna deska szczytowa / Bordură fronton laterală (12 x 48 x 1450 mm)	2
27	Front/rear barge board / Rive de toit avant/arrière / Przednia/tylna deska szczytowa / Bordură fronton faţă / spate (12 x 48 x 1082 mm)	4

No.	Fixing Kit / Kit de fixation / Zestaw mocujący / Kit de fixare	Qty.
28	T-Hinge / Charnière en T / Zawias krzyżowy / Balama tip T	9
29	Hasp & staple / Moraillon et loquet / Wrzeczki i skobel / Balama cu încuietoare	2
30	Turn button / Loqueteau / Zatrask obrotowy / Buton de blocare	2
31	Tower Bolt / Verrou de box / Zasuwa / Zăvor	2
32	60 mm screws / Vis de 60mm / Wkręty 60 mm / Şuruburi de 60 mm	32
33	50 mm screws / Vis de 50mm / Wkręty 50 mm / Şuruburi de 50 mm	25
34	32 mm screws / Vis de 32mm / Wkręty 32 mm / Şuruburi de 32 mm	42
35	25 mm screws / Vis de 25mm / Wkręty 25 mm / Şuruburi de 25 mm	65
36	20 mm screws / Vis de 20mm / Wkręty 20 mm / Şuruburi de 20 mm	6
37	19 mm round head screws / Vis à tête ronde de 19mm / Wkręty 19 mm z łbem okrągłym / Şuruburi de 19 mm cu cap rotund	30
38	30 mm nails / Clous de 30mm / Gwoździe 30 mm / Cuie de 30 mm	82
39	10 mm felt nails / Clous à bardeaux de 10mm / Gwoździe do papy 10 mm / Cuie de 10 mm pentru membrană bituminoasă	82



EN Safety

- Take care when handling tools used for building the shed.
- Keep children and animals away from the assembly site.
- Some parts of the shed have sharp edges and can cause damage. Be sure to wear personal protective equipment: work gloves, long sleeves and goggles.
- Wear safety goggles for eye protection when using machine tools. Make sure power tools are well sealed to avoid any risk of electric shock.
- When using a ladder, make sure it is stable on the ground. Never put all your weight on the roof or any other part of the shed.
- Do not try to assemble the shed in high winds, as the work site may become hazardous.
- Be careful when working on the roof, and use appropriate safety equipment.
- Make sure you do not put anything onto shed parts so they maintain their original condition.
- Fuels and corrosive agents must be stored in sealed containers.
- Protect the shed from strong winds by fixing it properly to the foundation.

Foundations

- Check local planning regulations before installing your shed.
- Choose a suitable location and allow enough working space around the shed.
- Make sure you have a good base foundation before beginning shed assembly.
- The shed must be built on a solid, flat foundation. For a suitable base, we recommend that you use reinforced concrete or large concrete slabs.
- For a reinforced concrete foundation, prepare an initial layer of stones/pebbles. The foundation must be at least 10 cm thick. Leave your cement to dry for at least 48 hours.
- Make sure that the foundation is levelled and allows water drainage to avoid freezing.
- If the ground is at risk of freezing, the foundations must be below the frost line; otherwise, you need to install an insulation slab to stop frost from affecting the structure.
- Check each shed dimension to make sure it sits perfectly on the foundation.
- In order to avoid moisture rising through the walls, please always isolate the first plank from the slab using a level band (not supplied with garden shelters).
- Carefully laid foundations are crucial to successful construction. Foundations must be perfectly level. The foundations and structure must remain horizontal. Even after construction, the wooden structure must be able to expand and contract naturally.



WARNING: IF THE SHED IS NOT CONSTRUCTED IN ONE GO, WE ADVISE YOU TO STORE IT INSIDE OR IN A PROTECTED LOCATION. IF THIS IS THE CASE, DO NOT UNPACK THE PRODUCT. IT MUST NOT BE LAID DIRECTLY ON THE GROUND TO PREVENT ANY CONTACT WITH MOISTURE. IT IS IMPORTANT THAT THE STORAGE LOCATION IS FLAT, OR YOUR WOODEN BAULKS MAY BUCKLE.

Guarantee

We devote special attention to selecting highquality materials and use manufacturing techniques that enable us to create designer and durable product ranges.

That is why we offer a 5-year warranty (Roof is under 2-year warranty) against product manufacturing defects.

This product is under warranty for 5 years as from the date of purchase, for normal, non-professional household use. The warranty shall only apply upon presentation of the till receipt or the invoice. Keep your proof of purchase in a safe place.

The warranty covers product breakdowns and malfunctions under the condition that the product is used in accordance with its intended use and subject to installation and maintenance in accordance with good practice and the information contained in the user's manual.

This product must be installed so that it may be later removed without damaging it.

This contractual warranty does not cover defects and damage caused by the natural wear of parts, bad weather, flooding, heat releases, freezing, damage caused by water quality (hardness, aggressiveness, corrosion, etc.), by the presence of foreign bodies transported by water or otherwise (sand, filings, etc.) or the lack of room ventilation, and damages that could be the consequence of improper use, misuse, negligence, accident or maintenance that is defective or does not comply with good practice or the information in the user's manual.

The following are also excluded from the warranty: harmful consequences due to the use of accessories and / or nonoriginal equipment manufacturer or improper replacement parts, disassembly or product modification.

The warranty is limited to those parts recognised as defective. Under no circumstances shall it cover fringe expenses (travel, labour) and direct and consequential damage. Guarantee related queries should be addressed to a store affiliated with the distributor you purchased the product from.

This guarantee is in addition to and does not affect your statutory rights.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

FR Sécurité

- Soyez prudent avec les outils utilisés pour le montage de l'abri.
- Eloignez vos enfants et vos animaux du site d'assemblage.
- Quelques éléments de l'abri contiennent des bords tranchants et peuvent causer des dommages. Veillez à porter l'équipement nécessaire à votre sécurité : des gants de travail, de longues manches et des lunettes de protection.
- Portez des lunettes de protection lors de l'usage de machines-outils. Assurez-vous de la bonne étanchéité de vos outils électriques pour éviter tout risque d'électrocution.
- Lorsque l'usage d'une échelle est nécessaire, assurez-vous de sa bonne stabilité au sol. Ne jamais s'appuyer de tout son poids sur le toit ou toute autre partie de l'abri.
- N'essayez pas d'assembler l'abri par plein vent au risque de rendre le chantier difficile et dangereux.
- Soyez prudent lorsque vous travaillez sur le toit et utilisez l'équipement antichute de sécurité approprié.
- Veillez à ne rien poser sur les pièces détachées de l'abri pour maintenir leur état d'origine.
- Les produits combustibles et corrosifs doivent être stockés dans des récipients étanches.
- Protégez l'abri des vents violents en le fixant bien aux fondations. Fixer le toit de l'abri avec soin.
- A monter soi-même.

Fondations

- Vérifiez vos codes d'urbanisme avant toute pose de votre abri.
- Choisissez un emplacement adapté pour pouvoir travailler autour de l'abri.
- Assurez-vous d'avoir de bonnes fondations avant de commencer l'assemblage de l'abri.
- L'abri doit être construit sur une fondation solide, et plane. Pour une base appropriée du plancher, nous vous recommandons d'utiliser une fondation en béton armé ou des dalles de béton de grande taille.
- Pour une fondation en béton armé, préparez une première couche de pierres / cailloux. La fondation doit faire à minima 10 cm d'épaisseur. Laissez sécher votre ciment pendant au moins 48 heures.

- Assurez-vous que la fondation soit nivelée, et qu'elle permette le drainage des eaux afin d'éviter le gel. Si le sol risque de geler, les fondations doivent se trouver au-dessous du niveau du gel, sinon il faut réaliser une base d'isolation pour empêcher le gel d'atteindre la structure.
- Vérifier chacune des dimensions de l'abri pour vous assurer un parfait dimensionnement de la fondation.
- Afin d'éviter les remontées d'humidité dans vos murs, veillez à toujours isoler le premier madrier sur votre dalle à l'aide d'une bande d'arase (non livré avec l'abri de jardin).
- Des fondations effectuées avec soin sont un facteur déterminant pour un montage réussi. Les fondations doivent être parfaitement à niveau. Les fondations et la structure doivent rester horizontales. Même après le montage, la construction doit pouvoir travailler pleinement.



ATTENTION: SI L'ABRI N'EST PAS MONTÉ RAPIDEMENT, NOUS VOUS CONSEILLONS DE LE STOCKER À L'INTÉRIEUR OU DANS UN ENDROIT PROTÉGÉ. DANS CE CAS, NE DÉBALLEZ PAS LE PRODUIT. CELUI-CI NE DOIT PAS ÊTRE POSÉ DIRECTEMENT SUR LE SOL AFIN D'ÉVITER TOUT CONTACT AVEC L'HUMIDITÉ. IL EST IMPORTANT QUE L'ENDROIT DE STOCKAGE SOIT PLAT, AU RISQUE DE DÉFORMER VOS MADRIERS.

Garantie

Nous apportons une attention toute particulière dans le choix de matériaux de haute qualité et utilisons des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des gammes de produits design et durable.

C'est la raison pour laquelle nous offrons une garantie de 5 ans (2 ans pour le toit) contre les défauts de fabrication de nos produits.

Ce produit est sous garantie pendant une période de 5 ans à compter de la date d'achat, pour un usage normal, domestique et non professionnel. La garantie ne peut s'appliquer que sur présentation du ticket de caisse ou de la facture d'achat. Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr.

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements du produit sous réserve d'une utilisation conforme à la destination du produit et sous réserve d'une installation et d'un entretien conformes aux règles de l'art et aux informations du manuel d'utilisation.

Ce produit devra avoir été installé de telle sorte qu'il puisse être retiré ultérieurement sans détérioration.

Cette garantie contractuelle ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les intempéries, les inondations, les dégagements de chaleur, le gel, les dommages causés par la qualité de l'eau (calcaire, agressivité, corrosion, ...), par la présence de corps étrangers véhiculés ou non par l'eau (sable, limailles, ...) ou le manque d'aération de la pièce et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un usage inapproprié, d'une utilisation abusive, d'une négligence, d'un accident ou d'un entretien defectueux ou non conforme aux règles de l'art ou aux informations du manuel d'utilisation.

Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires et/ou de pièces de rechange non d'origine, ou non adaptées, au démontage ou à la modification du produit.

La garantie est limitée aux pièces reconnues défectueuses. Elle ne couvre, en aucun cas, les frais annexes (déplacement, main d'oeuvre) et les dommages directs et indirects.

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du code de la consommation :

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L217-16 du code de la consommation :

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article 1641 du code civil :

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

PL

Bezpieczeństwo

- Zachować ostrożność podczas korzystania z narzędzi używanych do budowy domku ogrodowego.
- Nie dopuszczać dzieci i zwierząt do miejsca montażu.
- Niektóre części domku ogrodowego mają ostre krawędzie i mogą spowodować uszkodzenia. Podczas pracy należy nosić środki ochrony osobistej: rękawice ochronne, odzież z długim rękawem i okulary ochronne.
- Podczas korzystania z narzędzi maszynowych nosić okulary ochronne, aby chronić oczy. Upewnić się, że narzędzia elektryczne są odpowiednio uszczelnione w celu uniknięcia porażenia prądem.
- W przypadku korzystania z drabiny należy upewnić się, że stoi ona na stabilnym podłożu. Nigdy nie opierać się o dach ani inną część domku.
- Nie próbować montować domku ogrodowego podczas silnego wiatru, ponieważ miejsce pracy może stać się niebezpieczne.
- Zachować szczególną ostrożność podczas pracy na dachu i użyć odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego.
- Nie kłaść żadnych przedmiotów na elementach domku ogrodowego, aby zachować ich oryginalny stan.
- Paliwa i środki powodujące korozję należy przechowywać w uszczelnionych zbiornikach.
- Zapewnić domkowi ogrodowemu ochronę przed silnym wiatrem, odpowiednio mocując go do fundamentów.

Fundamenty

- Przed rozpoczęciem montażu domku ogrodowego zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zagospodarowania i planowania.
- Wybrać odpowiednie miejsce, w którym można pracować wokół domku ogrodowego.
- Przed rozpoczęciem montażu domku ogrodowego należy upewnić się, że zapewniono odpowiednie fundamenty.
- Domek ogrodowy należy postawić na solidnej, płaskiej powierzchni. Aby zapewnić odpowiednie fundamenty, zalecamy skorzystanie ze zbrojonego betonu lub dużych płyt.
- W przypadku fundamentów ze zbrojonego betonu przygotować początkową warstwę z kamieni/ kamyczków. Grubość fundamentów musi wynosić co najmniej 10 cm. Odczekać 48 godzin, aż do momentu wyschnięcia betonu.
- Upewnić się, że fundamenty są wypoziomowane i umożliwiają odpływ wody, aby uniknąć jej zamarzania.
- Jeśli podłoże jest narażone na zamarzanie, fundamenty muszą znajdować się poniżej granicy zamarzania; w przeciwnym razie konieczne jest zamontowanie płyty izolacyjnej, aby mroź nie wywierał negatywnego wpływu na konstrukcję.
- Sprawdzić każdy wymiar domku ogrodowego, aby upewnić się, że pasuje on do fundamentów.

- Aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do ścian, należy odizolować pierwszą deskę od płyty betonowej za pomocą taśmy fundamentowej (brak w zestawie).
- Dokładne położenie fundamentów jest kluczem do pomyślnego montażu. Fundamenty muszą być idealnie poziome. Fundamenty i konstrukcja muszą być poziome. Nawet po zakończeniu budowy konstrukcja drewniana musi mieć możliwość naturalnego rozciągania się i kurczenia.



OSTRZEŻENIE: JEŚLI DOMEK NIE ZOSTANIE ZŁOŻONY W JEDNYM PODEJŚCIU, ZALECAMY PRZECHOWYWANIE GO W POMIESZCZENIU LUB W ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONYM MIEJSCU. W TAKIM PRZYPADKU NIE ROZPAKOWYWAĆ PRODUKTU. PRODUKTU NIE NALEŻY KŁAŚĆ NA ZIEMI, ABY UNIKNĄĆ KONTAKTU Z WILGOCIĄ. NIEZWYKLE WAŻNE JEST, ABY MIEJSCE PRZECHOWYWANIA BYŁO PŁASKIE, PONIEWAŻ DREWNIANE BELKI MOGĄ ULEC ODKSZTAŁCENIU

Gwarancja

W przywiązujemy szczególną uwagę do selekcji materiałów wysokiej jakości oraz stosujemy techniki produkcyjne, które pozwalają nam na tworzenie wyjątkowych i trwałych rozwiązań.

Dlatego też oferujemy 5-letnią gwarancję obejmującą wady produkcyjne produktu (dach jest objęty 2-letnią gwarancją).

Niniejszy produkt jest objęty 5-letnią gwarancją od daty zakupu w przypadku normalnego, nieprofesjonalnego użytkowania domowego. Gwarancja będzie rozpatrywana wyłącznie po przedstawieniu paragonu lub faktury. Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Gwarancja obejmuje awarie i usterki, pod warunkiem że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem i w prawidłowy sposób zamontowany i konserwowany — zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Produkt powinien być zamontowany w taki sposób, aby można go było w przyszłości zdemontować, nie powodując przy tym jego uszkodzenia.

Niniejszą gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe wskutek normalnego zużycia części, złych warunków atmosferycznych, zalania, wydzielania ciepła, działania niskich temperatur, złej jakości wody (twardość, agresywność, korozja itp.), obecności ciał obcych przenoszonych przez wodę (piasek, opiłki itp.) lub braku wentylacji pomieszczenia, a także z powodu niewłaściwego użycia, nadużycia, zaniedbania, wypadku lub konserwacji przeprowadzonej w nieodpowiedni sposób lub bez przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.

Dodatkowo gwarancją nie są objęte: uszkodzenia powstałe wskutek używania nieoryginalnych akcesoriów i/lub sprzętu lub nieodpowiednich części zamiennych, a także demontaż lub modyfikacja produktu.

Gwarancja obejmuje tylko wadliwe części. W żadnym wypadku nie obejmuje ona kosztów dodatkowych (transport, robocizna) oraz szkód bezpośrednich lub następnych.

W ramach gwarancji Kupujący może uzyskać zwrot zapłaconej ceny albo wymianę produktu lub jego naprawę lub inne usługi, których skutkiem będzie usunięcie wad produkcyjnych. Kupujący jest zobowiązany do współdziałania z Gwarantem przy realizacji swoich uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Kupujący, który korzysta z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji powinien dostarczyć produkt na podany niżej adres Gwaranta lub do sklepu, w którym go nabył, ...

Gwarant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 21 dni.

Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

WAŻNE - NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ

RO

Siguranța

- Manevrați cu atenție uneltele folosite pentru construirea magaziei.
- Nu permiteți accesul copiilor și al animalelor în zona de asamblare.
- Anumite componente ale magaziei au margini ascuțite și pot cauza vătămări corporale. Purtați echipament de protecție personală: mănuși de lucru, îmbrăcăminte cu mâneci lungi și ochelari de protecție.
- Când utilizați unelte electrice, purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii. Pentru a evita riscul de electrocutare, asigurați-vă că uneltele electrice sunt bine izolate.
- Când utilizați o scară, asigurați-vă că aceasta este stabilă pe sol. Nu vă sprijiniți niciodată cu toată greutatea pe acoperiș sau pe alte componente ale magaziei.
- Nu încercați să asamblați magazia în condiții de vânt puternic, deoarece zona de lucru poate deveni periculoasă.
- Când lucrați pe acoperiș, procedați cu atenție și utilizați echipament de siguranță adecvat.
- Asigurați-vă că nu așezați niciun obiect pe componentele magaziei, pentru a le menține în starea originală.
- Depozitați combustibili și agenții corozivi în recipiente etanșate.
- Protejați magazia împotriva vânturilor puternice, prin fixare adecvată pe fundație.

Fundații

- Înainte de a instala magazia, consultați reglementările de planificare locale.
- Alegeți o locație adecvată și lăsați suficient spațiu de lucru în jurul magaziei.
- Înainte de a începe asamblarea magaziei, asigurați-vă că aveți o fundație bună.
- Magazia trebuie construită pe o fundație solidă, orizontală. Pentru o bază adecvată, vă recomandăm să utilizați beton armat sau dale de beton de dimensiuni mari.
- În cazul unei fundații din beton armat, pregătiți un strat inițial de pietre/pietriș. Fundația trebuie să aibă o grosime minimă de 10 cm. Lăsați cimentul să se usuce minimum 48 de ore.
- Asigurați-vă că fundația este nivelată și că permite scurgerea apei pentru a evita înghețul.
- Dacă pământul riscă să înghețe, fundațiile trebuie să se afle sub linia de îngheț, în caz contrar este necesară instalarea unei dale de izolare pentru a nu permite înghețului să afecteze structura.
- Verificați fiecare dimensiune a magaziei pentru a vă asigura că aceasta se fixează perfect pe fundație.
- Pentru a evita ridicarea umezelii prin pereți, izolați întotdeauna prima scândură dinspre dală cu ajutorul unei benzi de nivel (nefurnizată cu adăposturile de grădină).
- Fundațiile realizate cu atenție sunt esențiale pentru o construcție reușită. Fundațiile trebuie să fie perfect nivelate. Fundațiile și structura trebuie să rămână orizontale. Chiar și după construcție, structura din lemn trebuie să se poată dilata și contracta în mod natural.



AVERTISMENT: DACĂ NU CONSTRUIȚI MAGAZIA ÎNTR-O SINGURĂ SESIUNE, VĂ RECOMANDĂM SĂ O DEPOZITAȚI ÎN INTERIOR SAU ÎNTR-UN LOC PROTEJAT. ÎN ACEST CAZ, NU DEZAMBALAȚI PRODUSUL. PENTRU A PREVENI CONTACTUL CU UMEZEALA, NU AȘEZAȚI PRODUSUL DIRECT PE PĂMÂNT. ESTE IMPORTANT CA LOCAȚIA DE DEPOZITARE SĂ FIE ORIZONTALĂ, ÎN CAZ CONTRAR EXISTÂND RISCUL DE CURBARE A GRINZILOR LONGITUDINALE DIN LEMN.

Garanție

Acordăm o atenție specială selectării unor materiale de înaltă calitate și folosim tehnici de fabricație care ne permit să creăm game de produse care sunt atât durabile, cât și elegant proiectate.

Din acest motiv, oferim o garanție de 5 ani (acoperișul dispune de o garanție de 2 ani) pentru defectele de manoperă ale produsului.

Acest produs dispune de o garanție de 5 ani de la data achiziției în cazul utilizării casnice obișnuite, în condiții neprofesionale. Garanția se va aplica doar la prezentarea chitanței sau a facturii. Păstrați dovada achiziției într-un loc sigur.

Garanția acoperă avariile și defecțiunile produsului cu condiția ca acesta să fie utilizat conform destinației sale și să fie instalat și întreținut în conformitate cu bunele practici și cu informațiile conținute în manualul de utilizare.

Acest produs trebuie instalat astfel încât să poate fi demontat ulterior fără a fi deteriorat.

Această garanție contractuală nu acoperă defectele și deteriorările cauzate de uzura normală a pieselor, condiții meteorologice nefavorabile, inundații, eliberări de căldură, îngheț, deteriorările cauzate de calitatea apei (duritate, agresivitate, coroziune etc.), de prezența unor corpuri străine transportate de apă sau în alt mod (nisip, pilitură etc.) sau de lipsa ventilației spațiului sau deteriorările care pot fi consecința utilizării necorespunzătoare, a întrebuințării greșite, a neglijenței, a accidentelor sau a operațiilor de întreținere defectuoase sau care nu se conformează bunelor practici sau informațiilor din manualul de utilizare.

Următoarele sunt, de asemenea, excluse de garanție: consecințele negative ale utilizării de accesorii și/sau de echipamente neoriginale sau de piese de schimb necorespunzătoare, ale demontării sau ale modificării produsului.

Garanția se limitează la acele părți care se constată a fi defecte. În niciun caz nu va acoperi cheltuielile secundare (deplasare, manoperă) și daunele directe și pe cale de consecință.

Acest lucru nu afectează drepturile dumneavoastră statutare. Această garanție nu acoperă kitul de evacuare.

Vă rugăm să rețineți că un certificat de garanție suplimentar va fi dat în magazinul din care veți achiziționa produsul.

IMPORTANT - PĂSTRAȚI ACESTE INFORMAȚII PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE


EN Assembly FR Montage PL Montaż RO Asamblare




- EN WARNING:** When power tools are used during assembly (pre-drilling & screwing), please ensure torque limit is set to not damage the wood.
- FR AVERTISSEMENT :** Lorsque des outils électroportatifs sont utilisés pendant le montage (pré-perçage et vissage), s'assurer que la limite de couple est réglée de façon à ne pas endommager le bois.
- PL OSTRZEŻENIE:** W przypadku użycia elektronarzędzi podczas montażu (nawiercania i wkręcania) należy ustawić moment obrotowy tak, aby nie uszkodzić drewna.
- RO AVERTISMENT:** Când sunt utilizate unelte electrice în timpul asamblării (găurire prealabilă și înșurubare) asigură-te că limita cuplului este setată astfel încât să nu deterioreze lemnul.

EN FLOOR ASSEMBLY FR MONTAGE DU SOL PL MONTAŻ PODŁOGI RO ASAMBLAREA PODELEI

01




- EN** Prepare a level area for the shed. Place the floor in to position and ensure level.
- FR** Préparer une zone plane pour l'abri. Mettre le sol en place et s'assurer qu'il est de niveau.
- PL** Wyrównać podłoże pod domek narzędziowy. Umieścić podłogę w wybranym miejscu i upewnić się, że jest ona ustawiona poziomo.
- RO** Pregătește o suprafață dreaptă pentru căsuța de grădină. Pune podeaua în poziție și asigură-te că este dreaptă.



- EN** To VALIDATE the guarantee, this item should be erected on 50 mm x 50 mm treated wooden or similar bearers (These are not supplied with the kit.) Ground contact must be avoided.
- FR** Pour valider la garantie, cet article doit être érigé sur des supports en bois traité de 50mm x 50mm ou similaires (non fournis avec le kit). Tout contact avec le sol doit être évité.
- PL** Aby spełnić warunki gwarancji, przedmiot ten powinien zostać ustawiony na podporach 50 mm x 50 mm, wykonanych z zaimpregnowanego drewna lub podobnego materiału (niedostarczone w zestawie). Należy unikać kontaktu z podłożem.
- RO** Pentru a VALIDA garanția, acest articol trebuie să fie ridicat pe grinzi pentru fundații de 50 x 50 mm din lemn tratat sau un material similar (acestea nu sunt furnizate împreună cu kitul). Trebuie evitat contactul cu solul.

EN WALLS & DOOR FRAMES FR PAROIS ET BÂTIS DE PORTE PL ŚCIANY I OŚCIEŻNICE RO CADRE PENTRU PEREȚI ȘI UȘI

02



01. x1



02. x7



03. x1




04. x1




32. x18
(60 mm)



33. x9
(50 mm)



EN Panel cladding overhang floor edge
FR Le revêtement de panneau dépasse du bord du sol
PL Pokrycie paneli nakłada się na krawędź podłogi
RO Panoul de acoperire trece dincolo de marginea podelei.



EN Panel frames rest on the floor.
FR Les cadres des panneaux sont posés sur le sol.
PL Ramy paneli są oparte o podłogę.
RO Cadrele panourilor se sprijină pe podea.



EN IMPORTANT:

- Use this diagram to check the correct orientation of the corners.
- Use 50 mm screws for fitting all wall panels.
- Use 60 mm screws for fitting door frames.

FR IMPORTANT :



- Utiliser ce schéma pour vérifier que les coins sont orientés correctement.
- Utiliser des vis de 50mm pour la pose de tous les panneaux muraux.
- Utiliser des vis de 60mm pour la pose des bâtis de portes.

PL WAŻNE:









- Ten schemat umożliwia sprawdzenie prawidłowej orientacji narożników
- Do montażu wszystkich paneli ściennych należy użyć wkrętów 50 mm
- Do montażu wszystkich ościeżnic należy użyć wkrętów 60 mm

RO IMPORTANT:

- Utilizează această schemă pentru a verifica orientarea corectă a colțurilor.
- Utilizează șuruburi de 50 mm pentru a fixa toate panourile de perete.
- Utilizează șuruburi de 60 mm pentru a fixa cadrele ușilor.




EN Drill pilot holes for each screw in this section.
FR Percer des avant-trous pour chaque vis de cette section.
PL Dla każdego wkrętu w tej sekcji wywiercić otwór prowadzący.
RO Fă găuri pilot pentru fiecare șurub în această secțiune.





EN ANGLED TOP PANELS FR ÉQUERRES SUPÉRIEURES PL SKOŚNE PANELE GÓRNE RO PANOURI SUPERIOARE ÎNCLINATE

03





- EN** Drill pilot holes for each screw in this section.
FR Percer des avant-trous pour chaque vis de cette section.
PL Dla każdego wkrętu w tej sekcji wywiercić otwór prowadzący.
RO Fă găuri pilot pentru fiecare șurub în această secțiune.




EN FRONT PANELS, TOP FRAMES AND ROOF PURLIN FR PANNEAUX AVANT, CHÂSSIS SUPÉRIEURS ET PANNE DE TOIT PL PANELE PRZEDNIE, RAMY GÓRNE I PŁATEW DACHOWA RO PANOURI FRONTALE, CADRE SUPERIOARE ȘI ȘARPANTĂ

04



- EN** Drill pilot holes for each screw in this section.
IMPORTANT: Ensure notched end are at the centre of the building.
FR Percer des avant-trous pour chaque vis de cette section.
IMPORTANT : S'assurer que l'extrémité crantée se trouve au centre du bâtiment.
PL Dla każdego wkrętu w tej sekcji wywiercić otwór prowadzący.
WAŻNE: Nacięta strona powinna znajdować się na środku budynku.
RO Fă găuri pilot pentru fiecare șurub în această secțiune.
IMPORTANT: Asigură-te că orientezi capetele crestate către centrul construcției.



EN HINGE STRIPS & REAR WALL TOP COVERSTRIPS FR BANDES DE CHARNIÈRE ET PROFILS DE FINITION SUPÉRIEURS DE PAROI ARRIÈRE PL LISTWY ZAWIASOWE I GÓRNE LISTWY MASKUJĄCE ŚCIANY TYLNEJ RO ȘIPCI PENTRU BALAMALE ȘI BAGHETE DE ACOPERIRE SUPERIOARE PENTRU PERETE SPATE

05


11. x2
(12 x 75 x 1820 mm)

12. x1
(12 x 57 x 1820 mm)



13. x2
(12 x 30 x 915 mm)

34. x24
(32 mm)

38. x6
(30 mm)




- EN Drill pilot holes for each screw in this section.
FR Percer des avant-trous pour chaque vis de cette section.
PL Dla każdego wkrętu w tej sekcji wywiercić otwór prowadzący.
RO Fă găuri pilot pentru fiecare șurub în această secțiune.





EN SECURING THE WALLS TO THE FLOOR FR FIXATION DES PAROIS AU SOL PL MOCOWANIE ŚCIAN DO PODŁOGI RO FIXAREA PEREȚILOR PE PODEA

06

32. x12
(60 mm)




- EN Drill pilot holes for each screw in this section.
Panel frame / Floor / Floor frame.
FR Percer des avant-trous pour chaque vis de cette section.
Cadre de panneau / sol / cadre de sol.
PL Dla każdego wkrętu w tej sekcji wywiercić otwór prowadzący.
Rama panelu / Podłoga / Rama podłogi.
RO Fă găuri pilot pentru fiecare șurub în această secțiune.
Cadru panou / podea / cadru podea.




EN ROOF PANELS AND FELT BATTENS FR PANNEAUX DE TOIT ET LITEAUX POUR
FEUTRE PL PANELE DACHOWE I LISTWY DO MOCOWANIA PAPY RO PANOURI DE
ACOPERIŞ ŞI ŞIPCI PENTRU MEMBRANĂ BITUMINOASĂ


07



14. x2



15. x4
(28 x 28 x 1388 mm)




16. x2
(28 x 28 x 747 mm)



34. x18
(32 mm)



38. x32
(30 mm)





EN IMPORTANT:
Position the roof centrally before securing in place,
to leave approximately 100 mm overhang all round.

FR IMPORTANT :
Positionner le toit au centre avant de le fixer, de
manière à laisser un débord d'environ 100mm sur
tout le pourtour.

PL WAŻNE:
Przed zamontowaniem dachu należy umieścić
go centralnie w taki sposób, aby poza ściany
wystawało ok. 100 mm po każdej stronie.


RO IMPORTANT:
Amplasează central acoperişul înainte de a-l fixa
în loc, lăsând să iasă în afară circa 100 mm de jur
împrejur.




08

17. x2
(2.5 m)


39. x82
(10 mm)




09



EN Left / Single Door
FR Porte gauche/simple
PL Lewe / pojedyncze drzwi
RO Ușă stânga / simplă



EN Mid & Right / Double Doors
FR Portes centrale et droite/doubles
PL Środkowe i prawe / podwójne drzwi
RO Uși mijloc și dreapta / duble



10

21. x1
(12 x 48 x 865 mm)

22. x1
(12 x 48 x 910 mm)

29. x2

30. x2

31. x2

35. x2
(25 mm)

36. x6
(20 mm)

37. x30
(19 mm)



EN Fit the tower bolt catch plate to the inside of the door frame using 4 x 19 mm round head screws.

IMPORTANT: Secure to righthand door only

FR Poser la plaque d'arrêt du verrou de box à l'intérieur du cadre de la porte à l'aide de vis à tête ronde 4 x 19mm.



IMPORTANT : Fixer uniquement sur la porte droite.

PL Uchwyt do zasuwu zamocować po wewnętrznej stronie ościeżnicy za pomocą 4 wkrętów z łbem okrągłym 19 mm.

WAŻNE: Należy mocować wyłącznie do prawych drzwi.

RO Montează placa de prindere a zăvorului pe interiorul cadrului ușii utilizând 4 șuruburi de 19 mm cu cap rotund.

IMPORTANT: Fixează doar pe ușa din dreapta.



EN COVERSTRIPS FR PROFILS DE FINITION PL LISTWY MASKUJĄCE
RO BAGHETE DE ACOPERIRE

11


- 

23. x1
(12 x 48 x 230 mm)
- 

24. x2
(12 x 48 x 1950 mm)
- 

25. x4
(12 x 48 x 11850 mm)
- 

38. x26
(30 mm)



EN BARGEBOARDS FR RIVES DE TOIT PL DESKI SZCZYTOWE
RO BORDURI FRONTON


12

- 

26. x2
(12 x 48 x 1450 mm)
- 

27. x4
(12 x 48 x 1082 mm)
- 

38. x18
(30 mm)



Maintenance

- We recommend removing snow from the roof after each snowfall. Snow more than 10 cm thick can be dangerous!
- Regularly check that all parts are correctly in place.
- Regularly check that the roof material is in good condition.
- Regularly check the condition of your product, and perform any repairs required. Especially check the structure of the roof, the covering, doors and lower parts of the frame, and other parts exposed to significant wear.
- Check the operation of doors.
- Do not lean on the roof.
- Check and tighten all bolts, screws etc. at the beginning and end of the season because if your shelter dries out in summer, and swells in winter, gaps may appear between some pieces of wood.
- Even with treatment, moisture may enter through corners, knots, crevices and joins between parts. If necessary, apply silicone.

Wood treatment

- The wood has already been treated. Regularly check the condition of the wood and treat again, if necessary (for example with a protective anti-sapstain and anti foaming stain). Follow the manufacturer's treatment instructions.
- If you need to treat again, a better result will be achieved under dry conditions and when the temperature is above +5°C. Openings must be treated on both sides. The shed must also be treated inside using a protective anti-sapstain and anti foaming stain, particularly in the corners. Interior and exterior treatments must be regularly repeated as per manufacturer instructions. Carefully monitor the state of the side wall facing South because it will get more sun.
- Note that the treatment product may flow through from the other side of split knots and leave traces.
- We advise to treat your shed once a year.
- The floor must be treated at the same time as the walls.

FR Entretien et maintenance

Maintenance

- Nous recommandons d'enlever la neige du toit après chaque enneigement. Une épaisseur de neige de plus de 10 cm peut devenir dangereux!
- Vérifiez régulièrement que toutes les pièces sont correctement en place.
- Vérifiez régulièrement que le matériau de toiture est en bon état.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre produit et effectuez les réparations éventuelles. Vérifier en particulier la structure du toit, la toiture, les portes et les parties basses du cadre, et les autres pièces exposées à une usure importante.
- Vérifiez le fonctionnement des portes.
- Ne pas monter sur le toit.
- En début et en fin de saison: tous les boulons, les vis, etc doivent être vérifiés et serrés normalement.
- Malgré le traitement, l'humidité peut entrer dans les angles, les noeuds, les fentes et les emboîtements des pièces. Si cela s'avère nécessaire, vous pouvez appliquer du silicone.

Traitement du bois

- Le bois a déjà été traité. Vérifier régulièrement l'état du bois et le traiter à nouveau, si nécessaire (par exemple avec une protection antibleuissement et antimousse). Suivre les instructions de traitement du fabricant.
- S'il est nécessaire d'effectuer un nouveau traitement, privilégier des conditions sèches et une température supérieure à +5°C pour de meilleurs résultats. Les ouvertures doivent être traitées des deux côtés. L'abri doit être aussi traité à l'intérieur avec une protection anti-bleuissement et antimousse, particulièrement dans les angles des murs. Les traitements intérieurs et extérieurs doivent être répétés régulièrement selon les instructions du fabricant du produit. Surveillez soigneusement l'état du mur positionné côté sud, car l'ensoleillement est plus important de ce côté.
- Veuillez noter que le produit de traitement peut couler de l'autre côté des noeuds fendus et risque de laisser des traces.
- Nous vous conseillons de traiter votre abri une fois par an.
- Le plancher doit être traité en même temps que les murs.

Konserwacja

- Zalecamy usunięcie śniegu z dachu po każdorazowych opadach śniegu. Śnieg o grubości powyżej 10 cm może stwarzać zagrożenie!
- Regularnie sprawdzać, czy poszczególne części są na swoim miejscu.
- Regularnie sprawdzać, czy pokrycie dachu jest w dobrym stanie.
- Regularnie sprawdzać stan produktu i wykonywać niezbędne naprawy. W szczególności należy sprawdzić konstrukcję dachu, pokrycie, drzwi, dolne części ramy oraz inne części narażone na znaczne zużycie.
- Sprawdzać działanie drzwi.
- Nie wywierać nacisku na dach.
- Sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby, wkręty itp. na początku i końcu każdego sezonu. Jeśli elementy drewniane domku wysuszą się latem i napuchną zimą, mogą wystąpić szczeliny pomiędzy niektórymi kawałkami drewna.
- Nawet po zaimpregnowaniu wilgoć może przedostać się do narożników, sęków, szczelin i połączeń między elementami. W razie potrzeby zastosować silikon.

Obróbka drewna

- Podłoga została już zaimpregnowana. Należy regularnie sprawdzać stan drewna i w razie konieczności ponownie je zabezpieczyć (na przykład za pomocą ochronnej bejcy zapobiegającej sinieniu i porostom mchem). Należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczących impregnacji.
- W przypadku konieczności ponownej impregnacji lepsze efekty można uzyskać w suchych warunkach i w temperaturze powyżej +5°C. Otwory należy zaimpregnować z obydwu stron. Domek ogrodowy należy również zaimpregnować wewnątrz za pomocą środka zapobiegającego siniźnie i pienieniu się, zwłaszcza w narożnikach. Impregnację domku wewnątrz i na zewnątrz należy powtarzać zgodnie z zaleceniami producenta. Obserwować stan bocznej ściany od południowej strony, ponieważ będzie do niej docierać więcej słońca.
- Należy pamiętać, że środek impregnujący może przepłynąć z drugiego końca wiązań i pozostawić ślady.
- Zalecamy impregnację domku narzędziowego raz w roku.
- Podłogę należy impregnować w tym samym czasie co ściany.







RO Îngrijire și întreținere

Întreținere

- Vă recomandăm să îndepărtați zăpada de pe acoperiș după fiecare ninsoare. Un strat de zăpadă mai gros de 10 cm poate fi periculos!
- Verificați în mod regulat dacă toate componentele sunt poziționate corect.
- Verificați în mod regulat dacă materialul acoperișului este în stare bună.
- Verificați în mod regulat starea produsului dvs. și realizați reparațiile necesare. Verificați mai ales structura acoperișului, învelișul, ușile și părțile inferioare ale cadrului și alte părți expuse la uzură semnificativă.
- Verificați funcționalitatea ușilor.
- Nu vă sprijiniți de acoperiș.
- Verificați și strângeți toate bolțurile, șuruburile etc. la începutul și la sfârșitul sezonului deoarece, dacă adăpostul se usucă în timpul verii și se umflă în timpul iernii, pot apărea goluri între anumite bucăți de lemn.
- Chiar și cu tratament, este posibil ca umezeala să pătrundă prin colțuri, noduri, crăpături și îmbinări dintre componente. Dacă este necesar, aplicați silikon.

Tratament lemn

- Lemnul a fost deja tratat. Verificați des starea lemnului și tratarea din nou dacă este nevoie (de exemplu cu un baț de protecție antifugic și baț antispumă). Respectați instrucțiunile de tratare furnizate de producător.
- Dacă trebuie să tratați din nou, veți obține un rezultat mai bun în condiții uscate și la o temperatură de peste +5 °C. Deschiderile trebuie tratate pe ambele părți. Magazia trebuie tratată, de asemenea, la interior, utilizând baț de protecție antifungic și baț antispumă, în special la colțuri. Tratamente interioare și exterioare trebuie repetate periodic, conform instrucțiunilor producătorului. Monitorizați cu atenție starea peretelui lateral orientat spre sud, deoarece va fi mai expus la soare.
- Rețineți că produsul pentru tratament se poate scurge din partea opusă a nodurilor despicate din lemn și poate lăsa urme.
- Recomandăm tratarea căsuței de grădină o dată pe an.
- Tratați pardoseala în același timp cu pereții.





The mark of
responsible forestry



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER + NOTICE À
DÉPOSER DANS LE BAC
DE TRI



**Manufacturer • Fabricant • Producent •
Producător • Fabricante:**

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited,
1 Paddington Square, London, W2 1GG,
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands

EN www.diy.com
www.screwfix.com
www.screwfix.ie

**To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products**

FR www.castorama.fr
www.bricodepot.fr
www.screwfix.fr

**Pour consulter les manuels d'instructions
en ligne, rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products**

PL www.castorama.pl

**Aby zapoznać się z instrukcją obsługi
online, odwiedź stronę
www.kingfisher.com/products**

RO www.bricodepot.ro
**Pentru a consulta manualele de
instrucțiuni online, vizitați
www.kingfisher.com/products**

ES www.bricodepot.es

**Para consultar los manuales
de instrucciones en línea, visite
www.kingfisher.com/products**

PT www.bricodepot.pt

**Para consultar manuais de instruções online,
visite www.kingfisher.com/products**