

Directorust - Radiator Enamel

89067, 89794, 89694 White Gloss - 89482, 89782, 89582 Black Gloss - 89483, 89883, 89583 Silver Gloss - 400ml Aerosol

FULLY HEAT RESISTANT FINISH

Leaves a high quality gloss finish, with fantastic resistance to high temperatures. It provides a tough, long-lasting finish and prevents discolouration.

HOW TO USE

1. Apply directly to a cool surface

Shake the can well before use so that the agitator ball can be heard rattling. Spray in smooth strokes from 15-30cm away. Coat the surface with a thin and even layer.

2. Allow time to dry between coats

Repeat the process 2-3 times to ensure that the whole surface has been covered. This product not only has fantastic heat resistant properties, but it also provides a tough, long-lasting finish and prevents discolouration.

3. Storage & Reuse

To prevent blockages, invert the can after use and spray for 2 seconds. This aerosol should be stored out of direct sunlight, in a cool, well ventilated place. Consult the safety data sheet before use.

Directorust - Émail pour Radiateur

89067, 89794, 89694 Blanc Brillant - 89482, 89782, 89582 Noir Brillant - 89483, 89883, 89583 Argent Brillant - Aérosol 400ml

FINITION RÉSISTANTE À LA CHALEUR

Laisse une finition brillante de haute qualité, avec une résistance exceptionnelle aux hautes températures. Il offre une finition résistante et durable, et prévient la décoloration.

MODE D'EMPLOI

1. Appliquer directement sur une surface froide

Secouez bien la bombe avant utilisation jusqu'à ce que la bille agitatrice soit audible. Vaporisez en mouvements réguliers à une distance de 15 à 30 cm. Appliquez une couche fine et uniforme sur la surface.

2. Laissez sécher entre les couches

Répétez l'opération 2 à 3 fois pour garantir que toute la surface soit couverte. Ce produit offre non seulement d'excellentes propriétés de résistance à la chaleur, mais il fournit également une finition résistante et durable, tout en prévenant la décoloration.

3. Stockage & Réutilisation

Pour éviter les obstructions, retournez la bombe après usage et pulvérisez pendant 2 secondes. Cet aérosol doit être stocké à l'abri du soleil direct, dans un endroit frais et bien ventilé. Consultez la fiche de sécurité avant utilisation.

Directorust - Esmalte para Radiador

89067, 89794, 89694 Blanco Brillante - 89482, 89782, 89582 Negro Brillante - 89483, 89883, 89583 Plata Brillante - Aerosol 400ml

ACABADO RESISTENTE AL CALOR

Deja un acabado brillante de alta calidad, con una excelente resistencia a altas temperaturas. Proporciona un acabado duradero y resistente, y evita la decoloración.

CÓMO USAR

1. Aplicar directamente sobre una superficie fría

Agite bien el bote antes de usar hasta que se escuche la bola agitadora. Rocíe con movimientos suaves desde una distancia de 15 a 30 cm. Cubra la superficie con una capa fina y uniforme.

2. Deje secar entre capas

Repita el proceso 2-3 veces para asegurarse de que toda la superficie esté cubierta. Este producto no solo tiene excelentes propiedades de resistencia al calor, sino que también proporciona un acabado resistente y duradero, evitando la decoloración.

3. Almacenamiento y Reutilización

Para evitar bloqueos, invierta el bote después de usar y rocíe durante 2 segundos. Este aerosol debe almacenarse fuera de la luz solar directa, en un lugar fresco y bien ventilado. Consulte la hoja de seguridad antes de usar.

Directorust - Smalto per Radiatori

89067, 89794, 89694 Bianco Lucido - 89482, 89782, 89582 Nero Lucido - 89483, 89883, 89583 Argento Lucido - Spray 400ml

FINITURA RESISTENTE AL CALORE

Lascia una finitura lucida di alta qualità, con eccellente resistenza alle alte temperature. Fornisce una finitura resistente e duratura e previene lo scolorimento.

COME USARE

1. Applicare direttamente su una superficie fredda

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso fino a sentire la sfera agitatrice. Spruzzare con movimenti regolari da una distanza di 15-30 cm. Applicare uno strato sottile e uniforme sulla superficie.

2. Lasciare asciugare tra le mani

Ripetere il processo 2-3 volte per garantire che l'intera superficie sia coperta. Questo prodotto non solo ha eccellenti proprietà di resistenza al calore, ma fornisce anche una finitura resistente e duratura, prevenendo lo scolorimento.

3. Conservazione e Riutilizzo

Per evitare ostruzioni, capovolgere la bomboletta dopo l'uso e spruzzare per 2 secondi. Questo spray deve essere conservato lontano dalla luce solare diretta, in un luogo fresco e ben ventilato. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Directorust - Heizkörperlack

89067, 89794, 89694 Weiß Glanz - 89482, 89782, 89582 Schwarz Glanz - 89483, 89883, 89583 Silber Glanz - 400ml Spraydose

HITZEBESTÄNDIGES FINISH

Hinterlässt ein hochqualitatives Glanzfinish mit hervorragender Hitzebeständigkeit. Es bietet ein robustes, langlebiges Finish und verhindert Verfärbungen.

ANWENDUNG

1. Direkt auf eine kühle Oberfläche auftragen

Schütteln Sie die Dose vor Gebrauch gut, bis die Mischkugel hörbar ist. Sprühen Sie gleichmäßig in sanften Strichen aus einer Entfernung von 15-30 cm. Bedecken Sie die Oberfläche mit einer dünnen, gleichmäßigen Schicht.

2. Zwischen den Schichten trocknen lassen

Wiederholen Sie den Vorgang 2-3 Mal, um sicherzustellen, dass die gesamte Oberfläche abgedeckt ist. Dieses Produkt bietet nicht nur hervorragende hitzebeständige Eigenschaften, sondern auch ein robustes, langlebiges Finish und verhindert Verfärbungen.

3. Lagerung & Wiederverwendung

Um Verstopfungen zu vermeiden, drehen Sie die Dose nach Gebrauch um und sprühen Sie 2 Sekunden lang. Diese Spraydose sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und an einem kühlen, gut belüfteten Ort gelagert werden. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung.

Directorust - Radiator Enamel

89067, 89794, 89694 White Gloss - 89482, 89782, 89582 Black Gloss - 89483, 89883, 89583 Silver Gloss - 400ml Aerosol

FULLY HEAT RESISTANT FINISH

Leaves a high quality gloss finish, with fantastic resistance to high temperatures. It provides a tough, long-lasting finish and prevents discoloration.

HOW TO USE

1. Apply directly to a cool surface

Shake the can well before use so that the agitator ball can be heard rattling. Spray in smooth strokes from 15-30cm away. Coat the surface with a thin and even layer.

2. Allow time to dry between coats

Repeat the process 2-3 times to ensure that the whole surface has been covered. This product not only has fantastic heat resistant properties, but it also provides a tough, long-lasting finish and prevents discoloration.

3. Storage & Reuse

To prevent blockages, invert the can after use and spray for 2 seconds. This aerosol should be stored out of direct sunlight, in a cool, well ventilated place. Consult the safety data sheet before use.